



新政

Model DS300

單法蘭隔膜式壓力錶

Model DS300

簡介

隔膜式的作用為阻隔流體與儀錶直接接觸，避免儀錶受到具腐蝕性、髒污雜質、濃稠或結晶結塊之流體／氣體阻塞侵蝕而損壞。法蘭型隔膜為開放式膜片，更適用於濃稠度高或結晶結塊之流體，不會形成阻塞，清洗無死角。



規格

適用範圍	0/2.5 ~ 0/60 kg/cm ² (bar) 正壓 / 真空 / 聯成
儀錶接口	1/4" ; 3/8" ; 1/2" PT / NPT / PF 母牙
法蘭尺寸	JIS 10K — 1/2" ; 3/4" ; 1" ; 1-1/4" ; 1-1/2" ; 2" ; 3" FF ; RF ANSI 150LB — 1/2" ; 3/4" ; 1" ; 1-1/4" ; 1-1/2" ; 2" ; 3" FF ; RF DN — 25 ; 40 ; 50 ; 80 ; 100 <small>*其他特殊尺寸可承製</small>
本體	SS304 ; SS316 ; SS316L ; Hastelloy C ; PP ; PVC ; PTFE(Teflon) ; PVDF <small>*PP, PVC, PTFE, PVDF 塑膠材質本體，法蘭分為上下座，上座為 SS304 ; SS316</small>
隔膜膜片	標準: 不銹鋼 SS316L 選項: PTFE ; Hastelloy C ; Tantalum ; Monel
充填液體	甘油(80℃內) ; 中溫油(80℃~200℃) ; 高溫油(200℃~400℃) 特殊選項 --- 純水 ; 矽油 ; 熱煤油 ; 氟化油
選項	<div> (1) 加裝 散熱管 (10cm) (2) 加裝 毛細管(導管) (3) 加裝 壓力緩衝器 </div> <div> (4) 塗佈 PTFE (Teflon) / PFA (5) 內襯 PTFE (Teflon) (6) 附沖洗孔 </div>

範例: **DS300** - **F** - **L** - **O** - **1/2"** **J10FF** - + 儀錶型號

本體材質	膜片材質	法蘭尺寸	法蘭規格	其他選項
F SS304	L SS316L	1/2"	J10FF JIS10K FF	MT 中溫 80℃~200℃
S SS316	T PTFE	3/4"	A150RF ANSI 150LB RF	HT 高溫 200℃~400℃
L SS316L	HC Hastelloy C	1"	PN10 DIN PN10	CF 加裝散熱管
HC Hastelloy C	TA Tantalum	1-1/4"	其他規格	DP 加裝壓力緩衝器
F+P 上座 SS304 下座 PP	M Monel	1-1/2"		F 附沖洗孔
F+V 上座 SS304 下座 PVC		2"		1M 加裝導管 1M
S+T 上座 SS316 下座 PTFE		3"		
S+D 上座 SS316 下座 PVDF		DN25		
		DN32		
		DN40		
		DN50		
		DN80		
		DN100		

新政儀器有限公司

TEL:(02)26940177 (02)26949824 FAX:(02)26946663

www.hsinjeng.com.tw E-mail : hsin.jeng@msa.hinet.net