



新政

Model WPBC

流量計附發信裝置



Size of Meter 口徑(m/m)		50 (2")	65 (2½")	75 (3")	100 (4")	125 (5")	150 (6")	200 (8")	250 (10")	300 (12")	350 (14")	400 (16")	450 (18")	500 (20")	600 (24")
Length 表長(mm)	WPBC	335		335	335	335	430 560	485 560	560	660	915	1220	1370	1520	
	WPBCS	207	207	207			300	350							1520
Flow	Min. 小流	5	6	6	8	17	20	23	28	35	58	81	104	125	185
Range	Cont. 連續流量	16	30	40	80	150	188	240	320	450	667	878	1040	1267	1832
M³/Hr	Max. 最大瞬間	24	50	66	126	204	288	360	500	720	1200	1386	1663	2080	2772

備註(Remarks): 1. 精確度(Accuracy): $\pm 2\%$ 。

2. 耐溫(Temp.): 50°C or 100°C

型式 Model	序號 Code			說明 Description
WPBC, WPBCS				表頭無顯示 (No Display)
口徑 Size (mm)	50			50mm (2")
	65			65mm (2½")
	75			75mm (3")
	100			100mm (4")
	125			125mm (5")
	150			150mm (6")
	200			200mm (8")
	250			250mm (10")
	300			300mm (12")
	350			350mm (14")
	400			400mm (16")
	450			450mm (18")
材質 Material	-FC			外殼 Body: 鑄鐵 Casting Iron, 接液部 Wetted parts: 銅合金 Brass, 葉輪 Vane Wheel: P.P. Resin
	-FCD			外殼 Body: 球狀石墨鑄鐵 Ductile Iron, 接液部 Wetted parts: 銅合金 Brass, 葉輪 Vane Wheel: P.P. Resin
	-S1			外殼 Body: SUS304, 接液部 Wetted parts: SUS304, 葉輪 Vane Wheel: P.P. Resin
	-S2			外殼 Body: SUS316, 接液部 Wetted parts: SUS316, 葉輪 Vane Wheel: P.P. Resin
接續方式 Connection		-F0		JIS 10K FLANGE
		-F1		ANSI 150LB FLANGE
		-F2		JIS 7.5K FLANGE
發信單位 Pulse Unit		-3		1L
		-4		10L
		-5		0.1M³
		-6		1M³
		-k		K value
溫度 Temperature		空白 None		室溫 Normal Temp. (50°C)
		-H		高溫 High Temp. (100°C)

新政儀器有限公司

TEL:(02)26940177 (02)26949824 FAX:(02)26946663

www.hsinjeng.com.tw E-mail: hsin.jeng@msa.hinet.net