



# 新政 Model HT 液晶顯示流量計



## HTR

- 顯示：8 位數 LCD，內含鋰電池，可用 3~5 年。
- 功能：可切換為 8 位數積算 (單位:liter or M<sup>3</sup>) 及 6 位數瞬間流量指示 (單位:L/MIN or M<sup>3</sup>/HR)
- 選擇性配備：信號輸出及歸零
- 材質：表殼：SUS304  
接液部：SUS304 or PVDF Resin

## HTS

- 顯示：8 位數 LCD，內含鋰電池，可用 3~5 年。
- 功能：8 位數積算 (單位:liter)
- 選擇性配備：信號輸出及歸零
- 材質：表殼：SUS304  
接液部：SUS304 or PVDF Resin

## 規格

口 徑	流 量 範 圍		長度(mm)
	M <sup>3</sup> /HR	L/MIN	
13 mm (1/2")	0.2 ~ 2	3.3 ~ 33	165
20 mm (3/4")	0.3 ~ 3.5	5 ~ 58	190
25 mm (1")	0.4 ~ 4.5	6.6 ~ 75	210
40 mm (1 1/2")	0.7 ~ 10	11.6 ~ 166	245
50 mm (2")	1 ~ 17	16.6 ~ 283	270

適用流體：溶劑、液鹼或柴油，依選擇材質而定。

精度：± 2% 讀取值。(可選擇：±1%)

溫度：最大值 100℃。

防水等級：IP65。

型式	序 號		說 明
HTR			可切換為 8 位數積算及 6 位數瞬間流量指示, LCD 顯示
HTS			8 位數積算, LCD 顯示
口 徑	13		13 mm (1/2")
	20		20 mm (3/4")
	25		25 mm (1")
	40		40 mm (1 1/2")
	50		50 mm (2")
材 質	-S1		表殼：SUS304；內部：SUS304；葉輪：SUS304 or PVDF
	-S2		表殼：SUS316；內部：SUS316；葉輪：SUS316 or PVDF
	-P1		表殼：SUS304；內部：ABS Resin；葉輪：PVDF (口徑限於 13、20、25、50mm)
接 續	-F0		JIS 10K 法蘭
	-F1		ANSI 150LB 法蘭
	-PS		牙口
信 號 輸 出	-0		無輸出
	-3		1 L

新政儀器有限公司

TEL:(02)26940177 (02)26949824 FAX:(02)26946663  
www.hsinjeng.com.tw E-mail : hsin.jeng@msa.hinet.net