



新政 Model SUS 全不銹鋼壓力錶

SUS SERIES 壓力錶

適用：微腐蝕性 / 非結晶性 / 非濃稠之液體或氣體

外殼：不銹鋼 SS304(密閉防水)

< 表徑 4" 可選擇 旋蓋上框 / 含防爆孔 型式 >

鏡面：PC / 玻璃 < 表徑 4" 以上可選擇 安全玻璃 >

量測元件：不銹鋼 SS304 巴登管

指針：鋁烤黑漆 < 表徑 4", 6" 可選擇具 微調功能指針 >

< 表徑 2½"~6" 可加裝 遺留指針 >

接續部：不銹鋼 SS304 螺牙 1/8" ; 1/4" ; 3/8" ; 1/2"

PT(BSPT) / NPT / PF(BSP)

表內可充油：甘油 < 矽油可指定 >

耐溫：100°C < 耐 200°C 可訂製 >

精度：全刻劃的 ±2% < 表徑 1½", 2" > ; 全刻劃 ±1.6% < 表徑 2½", 3" >

全刻劃的 ±1% < 表徑 4", 6" >

範圍：正壓 0/1~0/1000 kg/cm² ; 真空 0 / -76cmHg ; 聯成-76cmHg / 0 ~ 20kg/cm²

< 其他壓力單位可指定，例 psi, bar, MPa... 等等 >

< 使用於純水或氧氣 / 乙炔 / 氫氣等危險氣體，可指定 巴登管禁油潔淨處理 >



SUS-A	SUS-B	SUS-ADC/E	SUS-SDC/E	SUS-UDC/E
型號：A 型式：直立式 表徑：1½", 2", 2½", 3", 4", 6"	型號：B 型式：直立附背緣式 表徑：2½", 3", 4", 6"	型號：ADC (中心牙) 型號：ADE (偏心牙) 型式：埋入無邊式 表徑：1½", 2", 2½", 3", 4", 6"	型號：BDC (中心牙) 型號：BDE (偏心牙) 型式：埋入有邊式 表徑：2½", 3", 4", 6"	型號：UDC(中心牙) UDE(偏心牙) 型式：埋入附口架式 表徑：1½", 2", 2½"(以上標準型 UDC), 4"(標準型 UDE)

新政儀器有限公司

TEL:(02)26940177 (02)26949824 FAX:(02)26946663

www.hsinjeng.com.tw E-mail : hsin.jeng@msa.hinet.net