



新政

Model HJ-DS

電池供電流量顯示器



一體型



掛壁型



盤面型



HJ-DS 系列流量顯示器乃是設計用來指示測量所得的流體瞬間流量及積算累積流量. 其搭配 601A 系列流量感知器所測得頻率流量訊號輸入.

HJ-DS 流量顯示器簡潔清楚的顯示畫面, 搭配不同的運用使用, 可以選擇不同的電能供應方式, 以 5V DC 或長效電池來供電. 當然, 也可以配合其它一體式流量計做為遠距顯示表頭使用.

產品規格

- 顯示幕
 - : LCD, 三行顯示.
 - 行 1 : 操作狀態標示, 流量訊號.
 - 行 2 : 8 位數累積量(可歸零).
 - : 設定步驟與參數.
 - 行 3 : 5 位數瞬間流量值及使用單位, 電池耗盡標示.
- 電源供應 : 5 Vdc, PTC 迴路短路保護 或 3.6V 長效電池.
- 輸入流量 : 搭配 601A 系列, 頻率可至 10 KHz (Max.).
- 資料儲存 : 經由 EEPROM 儲存, 可保存超過 10 年.
- 按鍵 : 3 個鍵於外部做程式參數設定與顯示選擇.
- 材質 : 本體 - PC, 前蓋板 - ABS, 後蓋 - ABS.
- 保護等級 : 盤面型 IP20, 掛壁式 IP54, 盤面端子型 IP54, 一體型 IP65
- 配線方式
 - : 插拔式歐規端子. (盤面型, 掛壁型)
 - : 螺絲端子台座. (盤面端子型)
 - : 插拔式歐規端子 + PG9 電線迫緊頭. (一體型)
- 尺寸 : 95L x 95W x 58D mm. (盤面型)
- : 100L x 100W x 82D mm. (盤面端子型)
- 環境溫度 : 使用溫度 -10 ~ 65°C.

新政儀器有限公司

TEL:(02)26940177 (02)26949824 FAX:(02)26946663
www.hsinjeng.com.tw E-mail : hsin.jeng@msa.hinet.net