



# 新政

Model HJ-TR

## 瞬間累積流量顯示器



一體型



掛壁型



盤面型

### 產品規格

- 顯示幕 : LCD, 七段式可調背光.
  - 行 1 : 操作狀態標示, 流量訊號, 脈波, 光耦合開關選用/動作, RS485 通訊等.
  - 行 2 : 瞬間流量值, 8 位數累積量( 可歸零與不可歸零 ), mA, 輸出%.
  - 行 3 : 設定步驟與參數.
  - 行 3 : 5 位數瞬間流量值及使用單位.
- 電源供應 : 15 – 30 Vdc, PTC 迴路短路保護.
- 耗電功率 : 5 – 30W ( 依搭配流量感知器而定 ).
- 輸入 : NPN 或 PNP 頻率訊號, 頻率可至 10 KHz ( Max.).
- 提供外部電源 : 5Vdc 或 12Vdc.
- 資料儲存 : 經由 EEPROM 儲存, 可保存超過 10 年.
- 自我診斷 : 開機時做自我診斷.
- 輸出 : 類比訊號 4-20mA 電流輸出, Max. 600Ω負載.
- 光耦合開關 : 定義脈波輸出, 設定值 0.001 – 99999.
  - : Hi / Lo 流量警報, 30Vdc, Max. 50mA.
- 通訊模式 : 選配 RS485 模組 ( Modbus, RTU )
- 按鍵 : 3 個鍵於外部做程式參數設定與顯示選擇.
- 材質 : 本體 – PC, 前蓋板 – ABS, 後蓋 – ABS.
- 保護等級 : 盤面型 IP20, 掛壁式 IP54, 盤面端子型 IP54, 一體型 IP65
- 配線方式 : 插拔式歐規端子. ( 盤面型, 掛壁型 )
  - : 螺絲端子台座. ( 盤面端子型 )
  - : 插拔式歐規端子 + PG9 電線迫緊頭. ( 一體型 )
- 尺寸 : 95L x 95W x 58D mm. ( 盤面型 )
  - : 100L x 100W x 82D mm. ( 盤面端子型 )
- 環境溫度 : 使用溫度 -10 ~ 65°C.
- 產品認證 : CE 認證, IEC61000.

新政儀器有限公司

TEL:(02)26940177 (02)26949824 FAX:(02)26946663  
www.hsinjeng.com.tw E-mail : hsin.jeng@msa.hinet.net