



新政

Model AT

高溫液晶顯示流量計

1. 適用流體：溶劑、液鹼、柴油、沙拉油（其他之液體請與本公司商洽之）
2. 精確度：±2%讀取值
3. 耐溫：150°C
4. 注意事項：IP65. 可用於室外



SIZE(口徑)	FLOW RANGE 流量範圍		LENGTH mm 長度
	M ³ /HR	L/MIN	
13mm(1/2")	0.2 ~ 2.0	3.3 ~ 33	165
20mm(3/4")	0.3 ~ 3.5	5.0 ~ 58	190
25mm(1")	0.4 ~ 4.5	6.6 ~ 75	210
40mm(1 1/2")	0.7 ~ 10.0	11.6 ~ 166	245
50mm(2")	1.0 ~ 17.0	16.6 ~ 283	270

型式	型號	說明
AT		八位數 LCD 顯示積算量
AR		六位數 LCD 顯示瞬間流量
ATR		八位數 LCD 顯示積算及六位數 LCD 瞬間流量指示分別顯示
ATM		八位數 LCD 顯示單次積算量,並可保留積算量
ATS		八位數 LCD 顯示積算量
口 徑	13	13mm(1/2")
	20	20mm(3/4")
	25	25mm(1")
	40	40mm(1 1/2")
	50	50mm(2")
材 質	-S1	外殼：SUS304，內部：SUS304，葉輪：SUS304 or PVDF
	-S2	外殼：SUS316，內部：SUS316，葉輪：SUS316 or PVDF
	-CU1	外殼：銅合金，內部：銅合金，葉輪：SUS304（限於口徑為：13~25mm）
	-CU2	外殼：銅合金，內部：銅合金，葉輪：PVDF（限於口徑為：40mm）
	-CU3	外殼：銅合金，內部：PVDF，葉輪：PVDF（限於口徑為：50mm）
接 續 方 式	-F0	JIS 10K FLANGE
	-F1	ANSI 150 LB FLANGE
發 信 單 位	-0	無發信
	-3	1 L

新政儀器有限公司

TEL:(02)26940177 (02)26949824 FAX:(02)26946663

www.hsinjeng.com.tw E-mail : hsin.jeng@msa.hinet.net